





ProTec[®] XS-P System

Подмости - платформа

- Идеальный помост для монтажных и ремонтных работ на больших площадях
- На большой площадке (около 3,6 м²) имеется много места для материалов, инструмента и людей, помосты можно перемещать по высоте с интервалом 25 см.
- Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка до 720 кг по EN 1004
- Погодостойкий противоскользящий настил из панели пропитанной фенольной смолой
- Быстрая сборка без инструментов благодаря небольшому количеству элементов и зажимным соединениям
- 8 роликов с тормозами
- Возможно использование как двух отдельных передвижных подмостей

Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу, а также на нашем сайте в интернете.

Рабочая высота до, м A		2,90	3,70
Высота площадки, м B		0,90	1,70
Высота конструкции м C		1,80	2,80
Перечень элементов	Арт. №	920201	920218
Складная база (вертикальная-складная рамы)	915009	2	2
Ролик Ø 125 мм	714107	8	8
Помост 2,00 x 0,60 м без люка	911018	3	2
Помост 2,00 x 0,60 м	911001	-	1
Вертикальная рама 1 м	915023	-	4
Горизонтальная перекладина	912206	-	2
Поручень / соединительная планка	911247	2	2
Общий вес, кг		89,4	106,4



Новинка!

Alu

